

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Назначение

Световая сигнальная балка ГРОЗД СП-83/1 предназначена для подачи специальных световых сигналов на автомобилях специального назначения.

ВНИМАНИЕ! Использование специальных световых сигналов не гарантирует преимущества перед другими участниками дорожного движения. Воспользоваться приоритетом можно только убедившись, что Вам уступают дорогу.

2. Технические характеристики

Технические характеристики представлены в таблице 1.

№	ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
1	Номинальное напряжение питания, В	12
2	Потребляемый ток А, не более	6
3	Масса, кг	9.1
4	Габариты, мм	
	- ширина	305
	- высота <без учета креплений>	54
	- длина	1208
5	Количество светодиодных модулей, шт	22
6	Общее количество светодиодов, шт	88
7	Количество режимов вспышек, шт	3
8	Раздельное включение передней и задней частей светосигнальной панели	есть
9	Стробоскопные модули	нет
10	Аллейное освещение	есть
11	Диапазон рабочих температур, ОС	от -30 до +55

3 . Комплектность

В комплект поставки балки ГРОЗД СП-83/1 входит:

1. Световая панель с соединительным кабелем 1 шт
2. Контроллер панели КСП-2.2 1 шт
3. Комплект универсальных креплений 1 шт
4. Потребительская тара (упаковка) 1 шт
5. Паспорт 1 шт

4. Инструкции и рекомендации по установке

Установка световой сигнальной балки на автотранспортные средства должна производиться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и изучившим эксплуатационные документы. (схема подключения на обороте)

Модель , цвет :

Дата продажи : _____ 20__ г..

Дополнительная гарантия (если предоставляется Продавцом) _____

М.П. Подпись Продавца : _____

ВНИМАНИЕ : НЕЗАПОЛНЕННЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН

1 .Производственное объединение ГРОЗД осуществляет гарантийное обслуживание как самостоятельно, так и через авторизированные сервисные организации (информацию о сервисных центрах Вы можете получить на www.grozdn.net). Изготовитель гарантирует бесплатный ремонт или замену любого узла оборудования, имеющего заводские дефекты, в течение гарантийного срока за исключением случаев, когда дефекты и поломки произошли по вине потребителя. Полная замена или ремонт приобретенного оборудования производится в двух недельный срок и только при соблюдении условий эксплуатации и установки. Гарантийный срок на корпуса и элементы крепежа оборудования , приборы автоматики и управления - **12 месяцев** с даты продажи. Гарантийный срок исчисляется от даты продажи оборудования, которая подтверждается записью и печатью Продавца в гарантийном талоне .

2. Гарантийному обслуживанию подлежит оборудование в полной комплектации, доставленное в сервисный центр , только при наличии гарантийного талона . Гарантийное обслуживание не распространяется на оборудование, поврежденное вследствие: неправильного подключения, эксплуатацией оборудования в штатном режиме либо в условиях, не предусмотренных производителем ;подключения к оборудованию неисправных или несовместимых изделий ;действий сторонних обстоятельств (аварий и стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания, попаданий внутрь посторонних веществ, предметов, жидкостей, и т.д.);механических дефектов , тепловых и электрических повреждений .Гарантия не распространяется на оборудование, которое имеет следы постороннего вмешательства или попытки несанкционированного ремонта. Причину возникновения дефектов оборудования определяют специалисты сервисных центров ПО "ГРОЗД".

Во всех перечисленных случаях организация, осуществляющая гарантийное обслуживание оставляет за собой право требовать возмещения расходов, связанных с диагностикой, обслуживанием и ремонтом оборудования, исходя из действующего у нее прейскуранта.

3. Гарантия не распространяется на плавкие предохранители, лампы накаливания, светодиоды, тумблеры, мембрану громкоговорителя.

4. Изготовитель не несет ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажем оборудования. Настоящая гарантия, ни при каких условиях, не дает право на возмещение убытков, связанных с использованием или невозможностью использования купленного оборудования. На время ремонта/замены оборудования, аналогичное оборудование во временное пользование не выдается.

5. Все, поставляемые изделия, являются работоспособными, комплектными и не имеют внешних дефектов и повреждений.

С условиями гарантии ознакомлен _____/_____/_____
(подпись Покупателя)

Цвет провода в соединительном кабеле и его назначение:

ЧЕРНЫЙ (синий) - подключается к -12В бортовой электросети автомобиля.

ЖЕЛТЫЙ - включение передних LED-модулей, подключается к +12В силового выхода СГУ (в комплекте не поставляется) , либо через кнопочный выключатель и предохранитель 15А к +12В бортовой электросети автомобиля.

БЕЛЫЙ - включение задних LED-модулей, подключается к +12В силового выхода СГУ (в комплекте не поставляется) , либо через кнопочный выключатель и предохранитель 15А к +12В бортовой электросети автомобиля.

ЧЕРНЫЙ (в колодке)- подключается к -12В бортовой электросети автомобиля.

КРАСНЫЙ (в колодке)- включение LED-модулей аллеиного освещения , подключается к +12В силового выхода СГУ (в комплекте не поставляется) , либо через кнопочный выключатель и предохранитель 5А к +12В бортовой электросети автомобиля.

СВЕТОВАЯ СИГНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

ГРОЗД СП-83/1 (GROZD SP-83/1)

ПАСПОРТ



WWW.GROZD.NET